

【展馆参数】

设 施	E1, E4 展馆	E2, E3, W2, W3 展馆	W1, W4 展馆	卸货区
建筑面积(m ²)	14100	12600	14100	4974
承 重	E1:5 吨 E4:8 吨	5 吨	W1:5 吨 W4:8 吨	8 吨
净 高(m)	E1: 16.7-18.8, 连接体 12.6 E4: 12.5-17.5, 连接体 12.6	12.5-17.5	W1: 16.7-18.8, 连接体 12.6 W4: 12.5-17.5, 连接体 12.6	/
吊 点	50 公斤以下静态轻质广告载体	50 公斤以下静态轻质广告载体	50 公斤以下静态轻质广告载体	/
货 门 宽(m)*高(m)	8 个: 4.4×4.7 4 号门 4.6*5.7	7 个: 4.4×4.7 4 号门 4.6*5.7	8 个: 4.4×4.7 4 号门 4.6*5.7	/
男/女卫生间	各 2 个	各 2 个	各 2 个	/
给 水 点	78 个	69 个	78 个	/
排水点、地漏	78 个	69 个	78 个	/
广播系统	有	有	有	/
应急照明	有	有	有	/
电视、英特网	预留有线电视、网络接口	预留有线电视、网络接口	预留有线电视、网络接口	/
消 防	5 个地理式消火栓; 空气采样报警系统	5 个地理式消火栓; 空气采样报警系统	5 个地理式消火栓; 空气采样报警系统	/
保 安	24 小时保安监控及门禁系统	24 小时保安监控及门禁系统	24 小时保安监控及门禁系统	24 小时保安监控
电 话	可供国际、国内电话	可供国际、国内电话	可供国际、国内电话	/
压缩空气	6—8BAR	6—8BAR	6—8BAR	/

设施	E1, E4 展馆	E2, E3, W2, W3 展馆	W1, W4 展馆	卸货区
供电方式	三相五线 380/220 交流 50Hz	三相五线 380/220 交流 50Hz	三相五线 380/220 交流 50Hz	/
亮度	300 LUX	300 LUX	300 LUX	/
洽谈间	E1 馆：一层 2 间，二层 3 间 E4 馆：一层 2 间，二层 3 间	E2 馆：一层 1 间，二层 3 间 W2 馆：一层 1 间，二层 2 间	W1 馆：一层 1 间，二层 2 间 W4 馆：一层 2 间，二层 3 间	/
餐饮	3 个餐饮点	3 个餐饮点	3 个餐饮点	/